



CENTRAL AIR WALL TYPE

เครื่องปรับอากาศ เซ็นทรัลแอร์ แบบติดผนัง FIXED SPEED

JSFE

SERIES



Golden Fin



Turbo Button



4 Way Auto Swing



i Clean



Error Code Display



Auto Restart



LED Display



Using in harsh environment

แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนเคลือบสารสีทองชนิดพิเศษ GOLDEN FIN ทำให้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการไหลเวียนของสารทำความเย็น ช่วยให้คอยล์ร้อนระบายความร้อนได้ดี มีคุณสมบัติช่วยป้องกันการกัดกร่อนของไอเค็มบริเวณชายทะเลและสภาวะมลพิษต่างๆ ในย่านโรงงานอุตสาหกรรม ทำให้ยืดอายุการใช้งานได้นานยิ่งขึ้น

GOLDEN FIN

เปรียบเทียบกับอายุการใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่รุนแรง

FEATURES

- มีระบบทำความสะอาดแผงคอยล์เย็นอัตโนมัติ
- แผ่นฟอกอากาศแบบ Activated Carbon Filter ช่วยในการกำจัดกลิ่นอับและกลิ่นไม่พึงประสงค์
- ระบบ Auto Swing 4 ทิศทาง (ขึ้น-ลง, ซ้าย-ขวา)
- พร้อมด้วยระบบ Turbo Mode, Auto Restart, Sleep Mode, Timer Mode
- แผงคอยล์เย็นและคอยล์ร้อน ทำจากท่อทองแดง อายุการใช้งานยาวนาน
- มีอุปกรณ์ป้องกันคอมเพรสเซอร์ หากความร้อนสูงเกินเกณฑ์
- มีท่อน้ำยาแบบสำเร็จรูปยาว 4 เมตร พร้อมสายไฟ
- มาตรฐานประหยัดไฟ เบอร์ 5 และ มอก. 2134-2553, มอก. 1529-2561
- รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี อะไหล่ 3 ปี (สำหรับคำสั่งซื้อตั้งแต่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป)



ตลอดระยะเวลา 40 กว่าปี ผลิตภัณฑ์ของ CENTRAL AIR ทุกรุ่นทุกขนาด ใช้ท่อทองแดงที่แผงคอยล์ร้อนและแผงคอยล์เย็น เพื่อความทนทาน และอายุการใช้งานที่ยาวนาน



CONDENSING UNIT



ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน

ISO 9001 : 2015, ISO 14001 : 2015
ISO 45001 : 2018





เครื่องปรับอากาศ เซ็นทรัลแอร์ แบบติดผนัง

Central Air - Wall Type (FIXED SPEED)



SPECIFICATIONS

| MODEL | | INDOOR UNIT | CFW-2JSFE09 | CFW-2JSFE13 | CFW-2JSFE18 | CFW-2JSFE25 |
|--------------|-------------------------|---------------|--|---------------|---------------|---------------|
| | | OUTDOOR UNIT | CCS-2JSFE09 | CCS-2JSFE13 | CCS-2JSFE18 | CCS-2JSFE25 |
| SYSTEM | Cooling Capacity | Btu/hr | 9,600 | 12,300 | 18,300 | 25,100 |
| | | Watts | 2,600 | 3,500 | 5,200 | 7,000 |
| | Power Consumption | Watts | 720 | 940 | 1,410 | 1,890 |
| | SEER | Btu/hr/Watts | 13.44 | 13.82 | 13.51 | 13.55 |
| | EGAT Certified (2024) | Label No.5 | | | | |
| | TIS Standard | มอก.2134-2553 | | | | |
| | | มอก.1529-2561 | | | | |
| | Running Current | Amps | 3.40 | 4.40 | 6.80 | 9.00 |
| Power Supply | V/Ph/Hz | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | |
| INDOOR UNIT | Air Flow | CFM | 365 | 370 | 794 | 794 |
| | | m3/h | 620 | 630 | 1,350 | 1,350 |
| | Air Direction Control | Type | Left-Right Auto Swing , Up-Down Auto Swing | | | |
| | Motor Size | Watts | 18 (AC Motor) | 18 (AC Motor) | 50 (DC Motor) | 50 (DC Motor) |
| | Evaporator Coil | Type | Golden Fin Inner Grooved With Copper Tube | | | |
| | Noise Level (Lo/Mid/Hi) | dB(A) | 30/33/37 | 37/40/43 | 41/46/50 | 41/46/50 |
| | Dimension (W/H/D) | mm. | 792/292/201 | 881/294/194 | 1,132/330/232 | 1,132/330/232 |
| | Packing (W/H/D) | mm. | 888/370/290 | 965/370/282 | 1,210/400/327 | 1,210/400/327 |
| OUTDOOR UNIT | Compressor | Type | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary |
| | Motor Size | Watts | 25 (AC Motor) | 25 (AC Motor) | 31 (AC Motor) | 75 (AC Motor) |
| | Condenser Coil | Type | Golden Fin Inner Grooved With Copper Tube | | | |
| | Refrigerant | Type | R32 | R32 | R32 | R32 |
| | Refrigerant Charged | g. | 480 | 560 | 780 | 1,200 |
| | Noise Level | dB(A) | 50 | 52 | 53 | 61 |
| | Dimension (W/H/D) | mm. | 730/545/285 | 730/545/285 | 800/545/315 | 900/700/350 |
| | Packing (W/H/D) | mm. | 847/615/362 | 847/615/362 | 920/615/392 | 1,015/762/425 |
| | Weight (Net/Gross) | kg. | 25 / 28 | 28 / 31 | 34 / 37 | 50 / 55 |
| | Liquid Size | mm. (inch) | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) |
| | Suction Size | mm. (inch) | 9.52 (3/8) | 12.70 (1/2) | 12.70 (1/2) | 15.88 (5/8) |



ตัวเครื่องเป็นแบบด้าน
มาพร้อมงานประกอบที่มีความพิถีพิถัน
สูง ด้วยระยะรอยต่อของแผงหน้า
เครื่องเพียง 0.3 มม. เพิ่มการตกแต่ง
ด้วยแถบเส้นสีเทาทั้ง 3 ด้าน ทำให้
เพิ่มมิติการดีไซน์ตัวเครื่องให้ดูมี
เอกลักษณ์

