

SUPERAIR

Feature

Ceiling Type

Fixed Speed **NEW**

ELEGANT AND FASHIONABLE DESIGN

โค้งมน กะทัดรัด และบางกว่าเดิมรูปลักษณ์ ดีไซน์ที่ออกแบบอย่างสวยงาม พร้อมด้วย หน้าจอแสดงผลดิจิทัล



SUPER COMFORT

บานสวิงอัตโนมัติแยกอิสระ บน-ล่าง สามารถ ทำมุม 70 องศา และสวิงอัตโนมัติ ซ้าย-ขวา ที่ทำมุม 100 องศา จึงเย็นสบายเพราะกระจายลม ได้อย่างทั่วถึง



SMART CONTROL (OPTIONAL)

ควบคุมการทำงานเครื่องปรับอากาศจากทุกที่ ด้วยระบบ 4G หรือ ระบบ WI-FI ผ่านทางโทรศัพท์





100% COPPER AIR PIPE

ท่อน้ำยาที่ผลิตด้วยทองแดง 100% ไม่เจือปนอะลูมิเนียม ออกแบบให้มีลวดลายเป็นร่องคล้ายขดลวด ช่วยเพิ่มพื้นที่เนื้อผิวสัมผัสของทองแดงกับน้ำยาทำความเย็น ช่วยกระตุ้นประสิทธิภาพในการถ่ายเทความร้อนได้สูงขึ้น 30-50%

*ใช้กับเครื่องปรับอากาศไฮเออร์ทุกรุ่น



EASY INSTALLATION

ด้วยโหมดพลังเทอร์โบ ทำให้ง่ายต่อการติดตั้งที่ความสูง 4.2 เมตร (12.5/14kW)



15 M LONG PIPING

เดินท่อน้ำยาแอร์ 15 เมตร โดยไม่ต้องเติมน้ำยาแอร์เพิ่ม

15m Long Piping
No Add More Refrigerant



SUPERAIR



UoN. 2134-2553



UoN. 1529-2561



รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี
รับประกันตัวเครื่อง 5 ปี

ฟรีค่าบริการหลังการขายทุกรายการ 5 ปีแรก*
*ฟรีทุกรายการ 5 ปีแรก ตามเงื่อนไขบริษัท

Ceiling Type Fixed Speed



18K, 25K



30K, 36K, 40K



48K

Model		Set	HCFU-18ASR32	HCFU-25ASR32	HCFU-30ASR32
		Indoor	HCFU-18ASR32F	HCFU-25ASR32F	HCFU-30ASR32F
		Outdoor	1C-18S1R32C	1C-25S1R32C	1C-30S1R32C
Power supply		Ph/V/Hz	220/1/50	220/1/50	220/1/50
Rated cooling	Capacity	kW	5.30	7.30	8.80
	Capacity	Btu/h	18,000	25,478	31,690
	Power Input	kW	1.45	1.82	2.53
	Rated Current	A	6.66	8.36	11.62
	Seer		13.38	13.41	13.07
	Egat		5	5	5
Maximum fuse amps (MFA)		A	14.46	16.5	24
Minimum circuit amps (MCA)		A	9.64	11	16
Maximum power input (Cooling)		kW	2.1	2.5	2.9
Operation Control (Standard)		Remote	YL-HRS01	YL-HRS01	YL-HRS01
Operation Control (Optional)		Wired	YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A
Air flow(S/H/M/L)		m ³ /h	1050/930/660/600	1050/800/700/550	1600/1400/1280/1160
Sound pressure level(S/H/M/L)		dB(A)	43/40/38/35	45/42/39/36	47/43/41/37
Indoor	Unit (LxWxH)	mm	1000*230*680	1000*230*680	1325*230*680
Dimension	Packing (LxWxH)	mm	1100*305*779	1100*305*779	1425*305*779
Drainage pipe (material , I.D./O.D.)		mm	16/20	16/20	16/20
Weight	Net weight	kg	27.0	27.0	33.5
	Gross weight	kg	33.0	33.0	41.9
Compressor	Brand		HIGHLY	HIGHLY	HIGHLY
	Type		Rotary	Rotary	Rotary
Outdoor Dimension	Airflow (H)	m ³ /h	2,300	2,000	3,500
	Outdoor noise level	dB(A)	53.00	54.00	55.00
	Unit (W/D/H)	mm	890x340x705	890x340x705	920x372x760
	Packing (W/D/H)	mm	1046x460x780	1046x460x780	1085x487x843
	Net / Gross weight	kg	46.0 / 49.5	49.5 / 53.0	54.0 / 59.0
Refrigerant	Type		R32	R32	R32
	Refrigerant charge quantity for extra length	g/m	120g+(B-10)×45g	120g+(B-10)×45g	120g+(B-10)×45g
	Liquid /Gas pipe	mm	9.52 / 15.88	9.52 / 15.88	9.52 / 15.88
	Maximum pipe length (sign : B)	m	20.00	20.00	20.00
	Maximum drop between indoor / outdoor unit	m	10.00	10.00	10.00
Working temp.	Cooling(Min-Max)	°C	18-43	18-43	18-43



18K, 25K



30K



36K



40K, 48K



YL-HQS01 (Standard)



YR-E17A (Optional)

HCFU-36ASR32	HCFU-36ATR32	HCFU-40ASR32	HCFU-40ATR32	HCFU-48ATR32
HCFU-36ASR32F	HCFU-36ATR32F	HCFU-40ASR32F	HCFU-40ATR32F	HCFU-48ATR32F
1C-36SIR32C	1C-36T3R32C	1C-40SIR32C	1C-40T3R32C	1C-48T3R32C
220/1/50	380/3/50	220/1/50	380/3/50	380/3/50
10.80	10.80	11.90	11.90	14.10
39,287	39,257	40,913	40,944	48,529
3.11	3.11	3.43	3.43	4.63
14.28	5.25	15.75	5.79	7.82
12.76	12.66	13.10	13.14	10.82
5	5	5	5 ★	5 ★
27	9.75	32.25	11.7	13.2
18	6.5	21.5	7.8	8.8
3.9	3.9	4.7	4.8	5.3
YL-HRS01	YL-HRS01	YL-HRS01	YL-HRS01	YL-HRS01
YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A
2150/2000/1850/1650	2150/2000/1850/1650	2150/1980/1800/1600	2150/1980/1800/1600	2150/1980/1800/1600
52/48/45/42	52/48/45/42	50/46/43/40	50/46/43/40	50/46/43/40
1650*230*680	1650*230*680	1650*230*680	1650*230*680	1650*230*680
1750*305*779	1750*305*779	1750*305*779	1750*305*779	1750*305*779
16/20	16/20	16/20	16/20	16/20
46.8	46.8	41.8	41.8	41.8
54.5	54.5	49.5	49.5	49.5
HIGHLY	HIGHLY	HIGHLY	HIGHLY	HIGHLY
Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
5,000	5,000	7,000	7,000	7,000
59.00	59.00	59.00	59.00	60.00
950x370x965	950x370x965	950x370x1350	950x370x1350	950x370x1350
1050x450x1095	1050x450x1095	1050x485x1500	1050x485x1500	1050x485x1500
74.0 / 85.0	74.0 / 85.0	89.0 / 103.0	91.0 / 105.0	91.0 / 105.0
R32	R32	R32	R32	R32
340g+(B-15)×45g	340g+(B-15)×45g	340g+(B-15)×45g	340g+(B-15)×45g	340g+(B-15)×45g
9.52 / 19.05	9.52 / 19.05	9.52 / 19.05	9.52 / 19.05	9.52 / 19.05
30.00	30.00	30.00	50.00	50.00
15.00	15.00	15.00	20.00	20.00
18-43	18-43	18-43	18-43	18-43

*น้ำยา R32 ที่อยู่ในเครื่องสามารถถอดออกได้ทั้งสิ้น 10 เมตร ในรุ่น 18,000 - 30,000 Btu และ 15 เมตร ในรุ่น 36,000 - 48,000 แต่ถ้าความยาวท่อเกินกว่าระยะที่กำหนดจะต้องเติมน้ำยาเพิ่มตามคู่มือ